



Scheda tecnica Ansell Downlight LED Reef Matt  
Bianca 5W 486lm 90D - 830-840-860 CCT | 85mm -  
IP65 - Inclinalabile - Esterni

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 245366                                |
| EAN                               | 5056144245697                         |
| Marca                             | Ansell                                |
| Nome del fabbricante              | Reef LED Adjustable Surface CCT White |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 54000                                 |

## Informazioni tecniche

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza                                     |
| Inclinabile                   | No                                                          |
| Tecnologia                    | LED Integrato                                               |
| Potenza Lampada               | 5                                                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                                     |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                                             |
| Codice Colore                 | 860 Luce Del Giorno, 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6000 Luce Del Giorno, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                                      |
| Impostazione del Colore       | CCT                                                         |
| Lampadina inclusa             | Sì                                                          |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                               |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 486                              |
| Efficienza (Lm/W)                  | 97                               |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)               |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio                      | Superficie      |
| Spazio richiesto (mm)          | 72              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65            |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40  |
| Alloggiamento                  | Policarbonato   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco          |
| Colore del Rivestimento        | Bianco          |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite |
| Product Serie                  | Reef            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 110 |
| Diametro (mm) | 85  |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |